



КОЛЕСА ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕТАКРИЛАТА



Технические характеристики

Основание: прозрачный полиуретан

Основание: метакрилат.

Ступица с отверстием для втулки, в которую вставляется ось.

Оцинкованные кронштейны

Применение

Серия пригодна для эксплуатации во внутренних помещениях при отсутствии агрессивных химикатов. Эти колеса могут быть использованы на ковровом покрытии.

Рекомендованные примеры использования: домашняя и офисная мебель с низкой нагрузкой.

Условия окружающей среды

Серия пригодна для эксплуатации в бытовых помещениях при отсутствии агрессивных химикатов.

СЛАБЫЕ КИСЛОТЫ		СЛАБАЯ ЩЕЛОЧЬ	
СИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ		СИЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ	
ВОДА		УГЛЕВОДОРОД	
СПИРТЫ		РАСТВОРИТЕЛИ	

Информация по совместимости материалов, из которых изготовлены колеса, со специфическими химическими веществами, см. таблицу на странице 36.











Поверхность

Годны для использования на хрупком половом покрытии; не рекомендуется использовать на абразивном напольном покрытии, немощем грунте или при наличии отходов производства.










Непригодны для использования при наличии на пути перемещения препятствий.





															
мм	мм	кг	КОД	мм	мм	мм	мм	мм	даН						
50	20	0,14	392002	71	42x42	32x32	4,5	19	20						
75	22	0,33	392004	100	60x60	43x43	6,5	28	40						



															
мм	мм	кг	КОД	мм	мм	мм	мм	даН							
50	20	0,14	392102	71	M8	15	19	20							
75	22	0,31	392104	100	M10	25	28	40							

Доступны варианты по особому заказу



Колёса с кронштейном нитевидный диам. 78 мм



Колёса с кронштейном нитевидный диам. 78 мм