



Размеры:

Типоразмер	Размеры					Гужон		
	Max \varnothing De	H	h	Макс \varnothing расточки	Масса, гр	Резьба	Крут. мом. Nm	Ключ, мм
10	27	27	7,9	9,53	25	M3	0,4	1,5
20	48	48	12,7	12,7	92	M4	2,2	2
30	54	55	16	16	124	M5	4,6	2,5
40	56	56	16	16	136	M6	7,6	3

Производительность:

Размер	Максимальный крутящий момент 1, Nm	Максимальный крутящий момент 2, Nm	Максимальная несоосность/осевое смещение		
			Угловое, град.	Радиальное, мм	Осевое +/- мм
10	0,5	0,8	10	2,6	4,5
20	1,8	3	15	3,2	7,5
30	5	8	15	3,2	8,5
40	10	18	15	3,2	11

Момент 1 = момент при максимальном осевом смещении.

Момент 2 = момент при угловом смещении 1 градус, при осевом смещении 2 мм и радиальном смещении 0,5 мм.

Материалы:

Втулки	Сталь Steel 230M07 pb Zn оцинкованная Нержавеющая сталь 303 S31
Упругий элемент	Hytrel
Гужон	Легированная сталь Нержавеющая сталь

Температурный режим:

-40°C to +100°C

Максимальная скорость вращения

3000 об/мин

Расточка*:

Типо-размер	ØB1, ØB2 +0.05mm/-0mm (+0.002/ -0)																
	3	(1/8")	4	(3/16")	5	6	(1/4")	(5/16")	8	(3/8")	10	12	(1/2")	14	15	(5/8")	16
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
20						•	•	•	•	•	•	S	S				
30										•	•	•	•	S	S	S	S
40										•	•	•	•	S	S	S	S
Обозначение отв.	14	16	18	19	20	22	24	27	28	31	32	35	36	38	40	41	42

* Муфты с разными диаметрами расточек нестандартны.

S = расточка без шпоночного паза. Шпонка недопустима при типоразмере муфты 10.