

## 5.4 Контрольний перелік

Вантаж: \_\_\_\_\_ №  
 Довжина ходу: \_\_\_\_\_ мм  
 Швидкість підйому: \_\_\_\_\_ мм/сек  
 Положення монтажу: \_\_\_\_\_

Напрямок руху:  Разове застосування  Багаторазове застосування  
 горизонтальний  вертикальний  інший

Цикл застосування: \_\_\_\_\_ на годину о \_\_\_\_\_ годин на добу  
 Чи можна керувати ланцюгом?  Так  Ні  
 Як керувати вантажем?  З рулоном  З рейками  Інше  
 Чи є якісь стеки?  Так  Ні  
 Чи під'єднаний вантаж до ланцюга?  Так  Ні  
 Необхідна точність положення:  
 Чи ланцюг плоский?  по всій довжині ланцюга  ні  
 частково

Умови навколишнього середовища: \_\_\_\_\_

Коробка включаючи монтажний кронштейн

Система змащення

Сторона ходу

Сторона зберігання

Направляюча рейка (за замовчуванням)

Плоска

Висока

Несуча рейка (вкл. кінцевий вал)

Передня частина

Огородження ланцюга (включаючи кріплення ланцюга)

Захисна трубка

Кінцевий вал

Кріплення ланцюга

Задня частина

Привідний вал

Сторона А

Сторона В

Сторона А+В

Монтажний кронштейн

0°

90°

180°

270°

Компанія: \_\_\_\_\_  
 Адреса: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_